

Produktblad nr. 226060. - 226080. – 2260100. - 2260120

2023.03



Klassiske panelradiatorer med 2 vandbårne paneler, 2 konvektionslameller samt 4 x ½" anbringinger. Radiatorerne er forsynet med en toprikt og sidepaneler.

Teknisk information: Radiatorerne er produceret af koldvalset kvalitetsplade i DIN 7612 og EN 10130.

Tykkelsen af pladerne er 1,15 mm og konvektorpladerne er 0,30-0,35 mm

Malet i Ral farve 9016

Arbejdstryk 10bar - Prøvetryk 13 bar

Max arbejdstemperatur er 110 grader.

Der medfølger: Prop til at afblænde den overskydende anbring. Montres i modsat ende af forskruring.

Luftskrue som monteres øverst i den modsatte ende af termostat og ventil.

Vægbeslag, toprikt og sidepaneler.

Anvendes til: Fjernvarme og centralvarme

Varenr. 226060. Panelradiator 600 mm x PK2 x 600 mm

Vægt: 19 kg

Indløb 70°C – udløb 40°

Yder 990 Watt (65 Watt pr m²)

Dækker 15 m² (loftshøjde 2,3m)

Varenr. 226080. Panelradiator 600 mm x PK2 x 800 mm

Vægt: 25,6 kg

Indløb 70°C – udløb 40°

Yder 1320 Watt (65 Watt pr m²)

Dækker 20 m² (loftshøjde 2,3m)

Varenr. 2260100. Panelradiator 600 mm x PK2 x 1000 mm

Vægt: 32 kg

Indløb 70°C – udløb 40°

Yder 1649 Watt (65 Watt pr m²)

Dækker 25 m² (loftshøjde 2,3m)

Varenr. 2260120. Panelradiator 600 mm x PK2 x 1200 mm

Vægt: 38,3 kg

Indløb 70°C – udløb 40°

Yder 1978 Watt (65 Watt pr m²)

Dækker 30 m² (loftshøjde 2,3m)