

# Produktblad nr. 226060. - 226080. – 2260100. - 2260120

## Radiatortype: 22 / PK2 / PKKP

09.09.2024



Klassiske panelradiatorer med 2 vandbårne paneler, 2 konvektionslameller samt 4 x ½" anboringer. Radiatorerne er forsynet med en topnist og sidepaneler.

### Teknisk information:

Radiatorerne er produceret af koldvalset kvalitetsplade i DIN 7612 og EN 10130.

Tykkelsen af pladerne er 1,15 mm og konvektorpladerne er 0,30-0,35 mm. Malet i Ral farve 9016

Arbejdstryk 10bar - Prøvetryk 13 bar. Max arbejdstemperatur er 110 grader.

### Der medfølger:

Prop til at afblænde den overskydende anboring.

Luftskrue som monteres øverst i den modsatte ende af termostat og ventil.

Vægbeslag, topnist og sidepaneler.

Anvendes til: Fjernvarme og centralvarme

Varenr. 226060. Panelradiator 600 mm x 600 mm. Vægt: 19,0 kg Vandindhold: 3,70 liter

Varenr. 226080. Panelradiator 600 mm x 800 mm. Vægt: 25,6 kg Vandindhold: 5,00 liter

Varenr. 2260100. Panelradiator 600 mm x 1000 mm. Vægt: 32,0 kg Vandindhold: 6,20 liter

Varenr. 2260120. Panelradiator 600 mm x 1200 mm. Vægt: 38,3 kg Vandindhold: 7,44 liter

Eksempel på ydelser og maksimale rumstørrelser. Rumtemperatur 20°C:

| Varenummer | Rum 20°C  | Centralvarme Δt 30 |                  | Fjernvarme Δt 25 |                  | Fjernvarme Δt 35 |                  |
|------------|-----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | Dimension | Fremløb 60         | Retur 40         | Fremløb 55       | Retur 35         | Fremløb 70       | Retur 40         |
| 226060.    | 600x600   | 528W               | 8m <sup>2</sup>  | 416W             | 6m <sup>2</sup>  | 646W             | 10m <sup>2</sup> |
| 226080.    | 600x800   | 704W               | 10m <sup>2</sup> | 554W             | 8m <sup>2</sup>  | 862W             | 13m <sup>2</sup> |
| 2260100.   | 600x1000  | 880W               | 13m <sup>2</sup> | 693W             | 10m <sup>2</sup> | 1077W            | 16m <sup>2</sup> |
| 2260120.   | 600x1200  | 1056W              | 16m <sup>2</sup> | 831W             | 12m <sup>2</sup> | 1293W            | 20m <sup>2</sup> |