



## ADORA® Infigo L-300 150CC termostat brusesæt med ECO stop, rustfrit stål

Betingelser for montering og brug: Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres. Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439, norm for vandinstallationer. Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439. Forud for brug skal bygningsejer sikre, at bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Installation: Det er installatørens ansvar at sikre, at installationen yder tilstrækkeligt vandtryk til produktets specifikationer.

Brusere: Hovedbruser Ø300 mm, håndbruser Ø100 mm 1spray, bruserslange 150 cm

Betjening: Termostatarmatur venstre greb vandstrøm/omskifter, højre greb temperaturjustering

Montering: På væg, armatur ¾" tilgang bagfra med 150 cm centerafstand gennem ½" x ¾" excentriske overgangsnippel.

Materiale: Rustfrit stål, silikone, bruserslange EPDM inder slange, rustfri yderslange, anti-twist omløber.

Indsats: Regulering, keramisk spindel. Termostat, messing unit, bi-metal

Indikator: Termostat + 38° -

ECO stop: Vandsparer funktion

Vandstrøm: 10 l pr. minut ved 3 bar vandtryk.

Støjgruppe: Gruppe 2

Indløbstemp.: Maks 80°C

Drifts tryk: 1-6 bar. I installationer med højere driftstryk skal installeres trykreduktionsventiler

Test: Testet efter DS/EN1111. Testrapport bekræfter at armaturet kan installeres lovligt.

Ahlsell Danmark er garant for testrapporten. Produktet er underlagt produktionskontrol hos fabrikanten

Tilbehør: Vægrosetter, skruer og plugs for montering.

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabriksfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskaeder, skader efter tilkalkning, armaturer monteret uden filter og tilbagestrømventil.

Vedligeholdelse: Til daglig rengøring anbefales, at tørre brusersættet af med en fugtig blød klud evt. med et neutralt rengøringsmiddel. Kalkaflejringer og misfarvninger opstår ved manglende vedligeholdelse. Anvend kun neutrale ikke er slibende rengøringsmidler. Ved brug af rengøringsmidler på spray, må der aldrig sprayeres direkte på armaturet. Klude og rengøringssvampe med slibende effekt må ikke anvendes, da det kan skade overfladen.

Den unikke overfladeglans på rustfrit stål fastholdes ved løbende anvendelse af plejemidler til rustfrit stål.